

## VM 900



Produzione 24h\* 400 kg - 882 lbs  
Production 24h  
Condensazione A - W  
Cooling system  
Tipo di cubetto 7g  
Kind of cube  
Consumo elettrico\*\* 3000 W  
Electrical consumption  
Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm  
Sizes (WxDxH) 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 "

Peso netto 113 kg - 249 lbs  
Net weight  
Fusibile 32 A  
Fuse  
Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200  
Usable bin Bin 350 - DRB 100

## VM 1700



Produzione 24h\* 770 kg - 1698 lbs  
Production 24h  
Condensazione A  
Cooling system  
Tipo di cubetto 7g  
Kind of cube  
Consumo elettrico\*\* 4300 W  
Electrical consumption  
Dimensioni (LxPxH) 1250 x 645 x 950 mm  
Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 25 6/16 x 37 6/16 "

Peso netto 186 kg - 410 lbs  
Net weight  
Fusibile 32 A  
Fuse  
Bin utilizzabile Bin 350  
Usable bin

## Ice Finger



## IMF Series



## IMF 26



Produzione 24h\* 25 kg - 55 lbs  
Production 24h  
Capacità contenitore fino a/up to: 4 kg - 9 lbs  
Storage Capacity  
Condensazione A - W  
Cooling system  
Tipo di cubetto A-20g  
Kind of cube  
Consumo elettrico\*\* 310 W  
Electrical consumption  
Dimensioni (LxPxH) • 385 x 468 x 607 mm  
Sizes (WxDxH) 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 "

Peso netto 36 kg - 79 lbs  
Net weight  
Fusibile 10 A  
Fuse

## IMF 28



Produzione 24h\* 25 kg - 55 lbs  
Production 24h  
Capacità contenitore fino a/up to: 8 kg - 18 lbs  
Storage Capacity  
Condensazione A - W  
Cooling system  
Tipo di cubetto A-20g  
Kind of cube  
Consumo elettrico\*\* 310 W  
Electrical consumption  
Dimensioni (LxPxH) • 385 x 468 x 687 mm  
Sizes (WxDxH) 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 "

Peso netto 38 kg - 84 lbs  
Net weight  
Fusibile 10 A  
Fuse

\* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C  
\*\* Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

• Piedino / Foot 5 mm

### IMF 35



Produzione 24h\* 35 kg - 77 lbs  
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 15 kg - 33 lbs  
Storage Capacity

Condensazione A - W  
Cooling system

Tipo di cubetto A-20g  
Kind of cube

Consumo elettrico\*\* 310 W  
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) \*\* 495 x 580 x 687 mm  
Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 "

Peso netto 47 kg - 104 lbs  
Net weight

Fusibile 10 A  
Fuse

### IMF 58



Produzione 24h\* 50 kg - 110 lbs  
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lbs  
Storage Capacity

Condensazione A - W  
Cooling system

Tipo di cubetto A-20g  
Kind of cube

Consumo elettrico\*\* 420 W  
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) \*\* 495 x 580 x 797 mm  
Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 "

Peso netto 54 kg - 119 lbs  
Net weight

Fusibile 10 A  
Fuse

### IMF 80



Produzione 24h\* 75 kg - 165 lbs  
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 30 kg - 66 lbs  
Storage Capacity

Condensazione A - W  
Cooling system

Tipo di cubetto A-20g  
Kind of cube


Consumo elettrico\*\* 480 W  
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) \*\* 735 x 596 x 907 mm  
Sizes (WxDxH) 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 "

Peso netto 75 kg - 165 lbs  
Net weight

Fusibile 10 A  
Fuse

## Ice Pebbles



### TB Series



### TB 551



Produzione 24h\* 55 kg - 121 lbs  
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 10 kg - 22 lbs  
Storage Capacity

Condensazione A - W  
Cooling system

Dim. pebble mm \*\*\* 8 x 16 x 7  
Size pebble mm

Consumo elettrico\*\* 420 W  
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) \* 450 x 620 x 680 mm  
Sizes (WxDxH) 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "

Peso netto 56 kg - 123 lbs  
Net weight

Fusibile 10 A  
Fuse

### TB 852



Produzione 24h\* 85 kg - 187 lbs  
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lbs  
Storage Capacity

Condensazione A - W  
Cooling system

Dim. pebble mm \*\*\* 8 x 16 x 7  
Size pebble mm

Consumo elettrico\*\* 550 W  
Electrical consumption

Dimensioni (LxPxH) \*\* 500 x 660 x 690 mm  
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "

Peso netto 59 kg - 130 lbs  
Net weight

Fusibile 10 A  
Fuse

\* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

\*\* Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

\*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

\*\*\* Misure indicative / Approximate size

\* Piedino / Foot 5 mm